

DOMANDA AD AREASERVER:

Lanciando il processo di un psybnc, il processo viene killato automaticamente dal sistema ogni 15 minuti. In alcuni casi viene riavviato solamente di notte. Come è possibile evitare questo inconveniente?

RISPOSTA DI AREASERVER:

> Gentile Cliente,
> è possibile installare un Server IRC in conformità alle leggi vigenti e
> che non assorba eccessive risorse al V-Host che ospita il Suo Server
> Virtuale.
> E' necessario tenere conto di alcune limitazioni: L'ip del Server che è
> stato a Lei assegnato ("bind" all 'indirizzo ip del server e non a
> 0.0.0.0) e l'utilizzo delle porte alte oltre la 1024.
> L'installazione del software rimane interamente a Suo carico.
> Se il processo PsyBnc da Lei attivato viene automaticamente killato è
> perchè sta facendo uso di risorse non assegnate sul V-Host che ospita la
> Sua macchina.
> La invitiamo a verificare che non sia bindato sull'Ip 0.0.0.0
> La informiamo che è necessario verificare la corretta configurazione dei
> processi.
> In ogni caso, il Server Virtuale è soggetto 4 volte alla settimana (di
> solito i riavvi avvengono ogni 1 o 2 giorni) , durante la notte, ad un
> riavvio della durata di circa 5 secondi per ragioni legate
> all'amministrazione del sistema.
> Tutti i servizi installati da Energit, quali ftp http smtp ecc.,
> ripartono perciò automaticamente.
> Le consigliamo se è Sua intenzione far partire un ircd o bot irc
> all'avvio di inserire la stringa per avviare il sever irc nella
> directory /etc/rc.local.